

SPUITPISTOLEN EN TOEBEHOREN



SAGOLA ®

 imbema shiwa



Inleiding	3
3300 Pro Gravity spuitpistolen.....	4
4500 Xtreme spuitpistolen	6
4500 Xtreme digital spuitpistolen.....	8
4500 Xtreme manometer spuitpistolen.....	10
Mini Xtreme Aqua EPA spuitpistolen	12
Super Flow droogpistool.....	14
Filtersystemen	16
Toebehoren.....	18

Imbema Rhiwa is de kern van de Divisie Transport van de Imbema Groep. Wij zijn een internationaal technisch georiënteerde handelsonderneming in de Benelux en bij de afdeling Schuurtechniek leveren wij naast schuurmiddelen, poets- en polijstmiddelen, veiligheidskoppelingen en chemische producten, nu ook spuitapparatuur.

Het feit dat wij ons programma graag uitbreiden met producten die passen in de behoefte die er bij onze klanten bestaat, is er de laatste tijd gezocht naar uitbreiding van het assortiment. Na een periode van onderhandelingen, fabrieksbezoek en testen van materialen is besloten om de spuitapparatuur van Sagola toe te voegen aan het verkoopprogramma. Deze Spaanse leverancier heeft al 55 jaar ervaring als producent van spuitpistolen en spuitapparatuur in Spanje en Zuid Amerika. Met Sagola is Imbema Rhiwa een nieuwe lijn hoogwaardige producten rijker.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze verkoop binnendienst, tel: +31 (0)180 - 33 12 00 of +32 (0)53 82 52 82.





Perfekte verneveling met een minimale overspray!

Met het model 3300 Pro Gravity neemt Sagola de leiding in het topsegment van primer spuitpistolen voor de autoschadeherstel.

Het Sagola 3300 Pro Gravity spuitpistool geeft een perfecte verneveling met minimale overspray, waardoor u tijd bespaart op het plakken van tape en het te schuren oppervlak. Met een licht aluminium body is het 3300 Pro Gravity spuitpistool een kwalitatief hoogwaardig product met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.



Technische gegevens:

Gewicht met beker:	606 gram		
Afmeting met beker:	34.5 x 10 x 18 cm		
Insteeknippel:	1/4"		
Bekerinhoud:	650 ml		
Beker:	met verwijderbaar antidruppelsysteem		
Aangeraden max. werkdruk:	2 bar		
Aangeraden max. bewerkingafstand:	3300 EPA	15-18 cm	
	3300 HVPL	12-15 cm	
Maximale verfstroomproductie: (bij gebruik 1.8 mm en 30" nozzle)	3300 EPA	240 gr / min	
	3300 HVLP	185 gr / min	
	3300 EVO	175 gr / min (1.4 mm en 20" nozzle)	
Gemiddeld geluidsniveau bij druk:	80 dB		

Artikelnr.	Omschrijving	Origineel nr.	Toepassing
5622564	Sagola 3300 PRO EPA 1.40	10141533	Primers
5622565	Sagola 3300 PRO EPA 1.60	10141534	Refinish Primers
5622566	Sagola 3300 PRO EPA 1.80	10141535	HS Primers
5622567	Sagola 3300 PRO EPA 2.20	10141539	High-thickness primers
5622568	Sagola 3300 PRO EPA 2.80	10141540	Spray gun fillers



Innovatief spuitpistool met externe drukregelaar!

De Sagola 4500 Xtreme LXT is een innovatief aluminium pistool dat gemakkelijk handmatig in te stellen is met de externe drukregelaar.

De 4500 Xtreme is voorzien van LXT luchtkappen. In combinatie met de innovatieve nozzle 1.30 XL kunt u de nieuwe HS clearcoats makkelijker en sneller verwerken als ooit tevoren. De nieuwe LXT Aqua en LXT HVLP luchtkappen verbeteren zelfs het verwerkingsproces met de nieuwe watergedragen lakken. Met de Sagola 4500 Xtreme kunt u de meest stroperige tot de meest vloeibare verf met maximale kwaliteit verwerken.



SAGOLA

www.imbemarhiwa.nl

Technische gegevens:

Gewicht met beker:	835 gram
Afmeting met beker:	38 x 10 x 18.5 cm
Aansluiting insteeknippel:	1/4"
Bekerinhoud:	650 ml
Beker:	met verwijderbaar antidruppelsysteem
Aangeraden werkdruk:	2 bar
Aangeraden max bewerkingafstand:	18 - 20 cm
Gemiddelde verfstroomproductie:	LXT Clear (1.4 mm nozzle. 20") 195 g/min LXT Aqua (1.4 mm nozzle. 20") 198 g/ min
Gemiddeld geluidsniveau:	80 dB

Artikelnr.	Omschrijving	Origineel nr.	Toepassing
5622502	Sagola 4500 Xtreme LXT Clear 1.30	10141803	Clearcoats en HS
5622503	Sagola 4500 Xtreme LXT Clear 1.30XL	10141805	Clearcoats en HS
5622504	Sagola 4500 Xtreme LXT Clear 1.40	10141809	Clearcoats en HS
5622506	Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua 1.30	10141802	Watergedragen lakken
5622507	Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua 1.40	10141808	Watergedragen lakken
5622508	Sagola 4500 Xtreme LXT HVLP 1.30	10141804	Watergedragen- en oplosmiddelhoudende basislakken

SAGOLA

www.imbemarhiwa.nl



Ultieme spuitpistool voor de autoschadeherstel!

Met de 4500 Xtreme digital heeft Sagola het ultieme spuitpistool voor de autoschadeherstel! Dit model heeft namelijk 7 patenten en omdat de luchtkap snel en handmatig is te verwisselen, heeft u genoeg aan 1 spuitpistool voor diverse werkzaamheden!

Door het moderne ontwerp en de ergonomische vormen heeft de 4500 Xtreme digital een uitstekende balans en gebruiksgemak. Met dit model biedt Sagola de meest uitgebreide oplossing voor nieuwe lakken van de bekendste lakmerken in de autoschadeherstel. Doordat het pistool geheel van metaal is gemaakt, er geen rubbers gebruikt zijn en maar 1 pakking in verwerkt is, is de 4500 Xtreme uitermate onderhoudsvriendelijk.



Technische gegevens:

Gewicht met beker:	690 gram
Afmeting met beker:	37 x 10 x 17 cm
Aansluiting insteeknippel:	1/4"
Bekerinhoud:	650 ml
Beker:	met verwijderbaar antidruppelsysteem
Aangeraden max bewerkingsafstand:	LXT HVLP, 12 - 15 cm / Andere 18 - 20 cm
Gemiddeld geluidsniveau:	80 dB

Artikelnr.	Omschrijving	Origineel nr.
5622513	Sagola 4500 Xtreme LXT Clear digital, 1.30	10141813
5622515	Sagola 4500 Xtreme LXT Clear digital, 1.30XL	10141815
5622519	Sagola 4500 Xtreme LXT Clear digital, 1.40	10141819
5622533	Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua digital, 1.20	10141832
5622535	Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua digital, 1.30	10141812
5622553	Sagola 4500 Xtreme LXT HVLP digital, 1.30	10141814
5622555	Sagola 4500 Xtreme LXT HVLP digital, 1.40	10141820



Innovatief spuitpistool met uitwendige manometer!

De Sagola 4500 Xtreme manometer is een innovatief aluminium pistool dat gemakkelijk handmatig met de uitwendige manometer is in te stellen.

De 4500 Xtreme is voorzien van LXT luchtkappen. In combinatie met de innovatieve nozzle 1.30 XL kunt u de nieuwe HS clearcoats makkelijker en sneller verwerken als ooit tevoren. De nieuwe LXT Aqua en LXT HVLP luchtkappen verbeteren zelfs het verwerkingsproces met de nieuwe watergedragen lakken. Met de Sagola 4500 Xtreme kunt u de meest stroperige tot de meest vloeibare verf met maximale kwaliteit verwerken.



Technische gegevens:

Gewicht met beker:	835 gram
Afmeting met beker:	38 x 10 x 18.5 cm
Aansluiting insteeknippel:	1/4"
Bekerinhoud:	650 ml
Beker:	met verwijderbaar antidruppelsysteem
Aangeraden werkdruk:	2 bar
Aangeraden max bewerkingafstand:	18 - 20 cm
Gemiddelde verfstroomproductie:	LXT Clear (1.4 mm nozzle. 20") 195 g/min LXT Aqua (1.4 mm nozzle. 20") 198 g/ min
Gemiddeld geluidsniveau:	80 dB

Artikelnr.	Omschrijving	Origineel nr.	Toepassing
5622523	Sagola 4500 Xtreme LXT Clear manometer, 1.30	10141823	Clearcoats en HS <18"
5622525	Sagola 4500 Xtreme LXT Clear manometer, 1.30XL	10141825	Speciale Clearcoats en HS
5622529	Sagola 4500 Xtreme LXT Clear manometer, 1.40	10141829	Clearcoats en HS 1K, high speed >20"
5622543	Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua manometer, 1.20	10141833	Watergedragen lakken, precisie werk
5622545	Sagola 4500 Xtreme LXT Aqua manometer, 1.30	10141822	Speciaal ontwikkeld voor watergedragen lakken



Licht, sterk en ontwikkeld voor watergedragen lakken!

De nieuwe Sagola Mini Xtreme is het best te definiëren met het woord “Controle”. Dit gebruiksvriendelijke pistool doet het werk, zonder dat het u veel moeite kost.



De Sagola Mini Xtreme zorgt voor de juiste verf/ luchtverhouding in iedere situatie. Het heeft een zeer goede verneveling, bespaart verf en is uiterst precies in te stellen op het te bewerken oppervlak.

De Sagola Mini Xtreme is licht, ergonomisch, sterk en aangepast met de nieuwste technologieën. Het pistool is ontwikkeld voor met name watergedragen lakken en is ideaal voor o.a. spotrepar.

Technische gegevens:

Gewicht met beker:	437 gram
Afmeting met beker:	26 x 16 x 7 cm
Aansluiting insteeknippel:	1/4"
Bekerinhoud:	125 ml
Aangeraden max. werkdruk:	2 bar
Aangeraden max. bewerkingsafstand:	15 - 18 cm
Maximale verfstroomproductie:	Mini Aqua 110 g/min (nozzle 1.0, viscositeit 16") Mini HVLP 105 g/min
Luchtverbruik (bij 2 bar):	Mini Aqua 190 l/min Mini HVLP 310 l/min
Gemiddeld geluidsniveau:	81 dB

Artikelnr.	Omschrijving	Origineel nr.	Toepassing
5622573	Sagola MiniXtreme Aqua EPA, 1.00	10111802	Watergedragen lakken, oplosmiddelhoudende basislakken en/ of clearcoats
5622575	Sagola MiniXtreme Aqua EPA, 1.20	10111803	Clearcoats/ UV lakken

EPA pistolen hebben een overdracht van 65% en zijn dus een stuk zuiniger dan HVLP pistolen.



Droogpistool voor watergedragen lakken!

Naast de Sagola spuitpistolen leveren wij ook de toebehoren, waaronder een speciaal droogpistool voor watergedragen lakken. De Sagola Super Flow heeft een grote luchtdoorlaat waardoor het water zeer snel verdampt. Hiermee levert dit droogpistool een prestatie welke niet door andere droogpistolen te evenaren is.

Doordat het pistool volledig en gemakkelijk uit elkaar kan worden gehaald is het zeer onderhoudsvriendelijk en blijft er geen vuil in hangen. Voor optimaal gebruiksgemak adviseren wij u de Sagola luchtdrukregelaar erbij aan te schaffen.



Technische gegevens:

Gewicht:	580 gram
Insteeknippel:	1/4"
Ontwerpdruk:	12 bar
Werkdruk:	3 - 6 bar
Geluidsniveau:	80 tot 83dB
Max. luchtstroom:	tot 6000 liter lucht per minuut
Roestvrij stalen luchtfilter	
Luchtverbruik:	300 - 600 L/min

Artikelnr.	Omschrijving	Origineel nr.	Toepassing
5622635	Sagola Super Flow droogpistool	10340401	Watergedragen lakken
5622631	Sagola Venturi Classic droogpistool	40000297	

De oplossing voor maximale filtering in spuitcabines!

De nieuwe Sagola filtersystemen kenmerken zich door het zeer gebruiksvriendelijke systeem om de luchtdruk via de filter aan te passen. Met slechts één handomdraai kan de werkdruk snel en precies geregeld worden.

Lucht uit de compressor, dat door het leidingstelsel op de werkplaats gaat, bevat regelmatig vervuiling. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan vervuilde waterdeeltjes en verbrande olie van de compressor. Al deze vervuilde luchtdeeltjes bereiken uiteindelijk de gereedschappen en zorgen dan voor roestvorming en vroegtijdige slijtage. Om deze redenen dient u de lucht in de leiding altijd te filteren. Dit voorkomt ook nog eens onnodig luchtverbruik en levert u een energiebesparing op.

Het **Sagola 5300 filtersysteem** geeft een maximale filtering in spuitcabines en spuitplekken waar de finish het beste resultaat moet halen. De eerste filter houdt vaste deeltjes tegen tot 8 micron, gevolgd door één die vaste deeltjes filtert tot 0.01 micron. Tevens bevat dit filtersysteem een filter welke naast water en vervuiling, organische stoffen zoals oliedampen uit de lucht filtert. Dit is dus een ideale filter voor als er met watergedragen lakken gewerkt wordt.



Technische gegevens:

Luchtstroom:	2500 l/min
Aansluiting luchtinvoer:	1/2"
Aansluiting luchtuitvoer:	3/8"
Max werkdruk:	12 bar
Max temperatuurbestendigheid:	120 °C
Automatisch afvoersysteem + 2 half-automatische systemen.	

Het Sagola **5200 filtersysteem** heeft dezelfde technische gegevens als het Sagola 5300 filtersysteem. Echter ontbreekt de laatste filter, waardoor het 5200 filtersysteem niet geschikt is om met watergedragen lakken te werken. De Sagola 5200 filtert de lucht tot 0.01 micron. Tevens is het **Sagola 5100 filtersysteem** verkrijgbaar. Deze is geschikt als u werkt met high-solid lakken. De filter is bestand tegen temperaturen tot 180°C.

Artikelnr.	Omschrijving	Origineel nr.
5622613	Sagola 5300 filtersysteem	10730305
5622612	Sagola 5200 filtersysteem	10730304
5622611	Sagola 5100 filtersysteem	10730302

Toebehoren t.b.v. 3300 Pro Gravity

Artikelnr.	Omschrijving	Origineel nr.
5622591	Naaldenset 1.40	10011181
5622592	Naaldenset 1.60	10011182
5622593	Naaldenset 1.80	10011183
5622602	Adapter PPS3300	55711612
5622660	Bovenbeker 0,65 ltr (3300)	56418084

Toebehoren t.b.v. 4500 Xtreme

Artikelnr.	Omschrijving	Origineel nr.
5622626	Aircap 4500 Xtreme Clear	56418516
5622627	Aircap 4500 Xtreme HVLP	56418517
5622628	Aircap 4500 Xtreme Aqua	56418518
5622580	Naaldenset 4500 Xtreme 1.20	10011130
5622581	Naaldenset 4500 Xtreme 1.30	10011131
5622584	Naaldenset 4500 Xtreme 1.30XL	10011134
5622582	Naaldenset 4500 Xtreme 1.40	10011132
5623019	Pakking t.b.v. naald 4500 Xtreme	56411616
5622607	Adapter PPS 4500 Xtreme	55711607
5622661	Bovenbeker 0,65 ltr (4500)	56418432

Overige toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving	Origineel nr.
5622649	Stelsleutel voor pistolen	50210212
5622637	Air flow regulator Manometer	56418020



Imbema Rhiwa B.V.
Hoogeveeneweg 23-27
NL-2913 LV Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel.: +31 (0)180 33 12 00
Fax: +31 (0)180 31 45 70
E-mail: info@imbemarhiwa.nl
Internet: www.imbemarhiwa.nl

Imbema Rhiwa N.V.
Industrieweg 25
B-9420 Erpe-Mere
Tel.: +32 (0)53 82 52 82
Fax: +32 (0)53 82 52 72
E-mail: info@imbemarhiwa.be
Internet: www.imbemarhiwa.be

Een onderneming van de Imbema Groep.



IRS201306